

Link do produktu: <https://test.stone-art.pl/sterownik-rainbird-esp-lxmef-12-stacji-modu-p-1891.html>

# STEROWNIK RAINBIRD ESP-LXMEF 12

## Stacji moduł

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>3 155,88 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>302/12MEF</b>            |
| Producent        | <b>Rain Bird</b>            |

## Opis produktu

### STEROWNIK RAINBIRD ESP-LXME 8 ST.MODULAR

- współpraca z zaworami elektromagnetycznymi 24 V AC
- wersja podstawowa na 8 zaworów
- możliwość rozbudowy do 48 zaworów
- moduły można dodawać w dowolnym miejscu bez konieczności wyłączania sterownika
- programowanie zaworów sekwencyjne (dla każdego zaworu przypisywany jest czas pracy, natomiast czas startu nawadniania i dni do nawadniania są wspólne)
- 4 niezależne programy ABCD, które mogą być wykonywane równocześnie
- nawadnianie wg dni tygodnia, cyklicznie co 1-31 dni lub w dni parzyste/nieparzyste (z uwzględnieniem 31 dnia miesiąca)
- do 8 startów dziennie każdego zaworu w danym programie
- czas pracy zaworu: od 1 minuty do 12 godzin
- możliwość przypisywania zaworów do kilku programów równocześnie
- możliwość podłączenia 2 zaworów na sekcję
- możliwość uruchamiania do 5 zaworów jednocześnie (w tym zaworu głównego) w zależności od ilości zamontowanych modułów
- niezależne przypisywanie obsługi zaworu głównego lub przełącznika pompy do sekcji
- niezależne przypisywanie czujnika deszczu do sekcji
- przełącznik aktywacji/deaktywacji czujnika deszczu
- funkcja opóźnienia nawadniania pomiędzy sekcjami od 1 sekundy do 9 h godzin
- funkcja Cycle+Soak automatycznie dzieląca całkowity czas pracy sekcji na krótsze okresy, zapobiegająca erozji i wspomagająca wsiąkanie wody w głąb profilu glebowego na glebach ciężkich
- budżet wodny przypisywany dla programu i miesiąca od 0 do 300%
- przypisywanie dnia miesiąca bez nawadniania (w każdym trybie)
- rozbudowany program testowy
- standardowe zabezpieczenie przed przepięciami do 10 kV
- funkcja Enhanced Diagnostic Feedback: zaawansowany wyłącznik diagnostyczny z alarmową diodą LED (wykrycie uszkodzenia obwodu sekcji wyłącza zawór i kontynuuje wykonywanie programu dla pozostałych sekcji)
- „Valve Test Terminal” (styk szybkiego testu zaworu podczas montażu)
- system pamięci trwałej przechowujący program w czasie przerw w dopływie prądu przez 100 lat
- bateria litowa podtrzymująca datę i czas przez 10 lat
- rozbudowane możliwości kasowania wprowadzonych ustawień i przywracania ustawień fabrycznych
- funkcja RESET wymuszająca wznowienie pracy przez sterownik
- funkcja „Contractor Default” umożliwiająca instalatorowi ustawienie własnego programu domyślnego i wywołanie go automatycznie po zaplanowanym czasie
- ręczne uruchamianie sekcji lub programu
- funkcja automatycznego zawieszania nawadniania 1-14 dni
- ręczne zawieszanie nawadniania
- odłączalny panel z możliwością programowania po podłączeniu baterii 9 V
- do instalacji na zewnątrz (obudowa wodoodporna zamykana na klucz)
- wbudowany wewnętrzny transformator 230 / 24 V AC
- opcjonalnie możliwość wykrywania przepływu wody i zarządzania przepływem wody (po dodaniu modułu przepływu)
- kompatybilność z systemem centralnego sterowania IQ™ (po wyposażeniu w moduł komunikacji)
- wymiary: szerokość - 36,4 cm, wysokość - 32,2 cm, głębokość - 14,0 cm

