Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:54

Link do produktu: https://test.stone-art.pl/zraszacz-hunter-pros-04-prs-30-z-reg-cinienia-p-1702.html



ZRASZACZ HUNTER PROS-04-PRS-30 Z REG. CIŚNIENIA

Cena	**22,19 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**301/0099**
Producent	**Hunter**

Opis produktu

PROS-04-PRS30

Producent: Hunter Industries
Numer katalogowy:
Instrukcja w pliku PDF: Pobierz plik

PRS30-04 Korpus zraszacza statycznego z regulatorem ciśnienia

Bardzo wytrzymały zraszacz do zastosowania na terenach przemysłowych i w miejscach publicznych. Wyposażony w system redukcji ciśnienia do 2,1 bar z ciśnienia wejściowego do 7,0 bara, regulator ciśnienia dzięki swojej konstrukcji odporny jest na działanie zanieczyszczonej wody.

Wytrzymała konstrukcja obudowy i pierścienia osłaniającego
Budowa wytrzymująca najcięższe warunki pracy.

Start pracy aktywowany ciśnieniem wody
Łatwy w serwisowaniu.

Dostosowany do pracy z dowolnymi dyszami
Można zamontować dysze Hunter z możliwością regulacji strumienia, jak i te do specjalnych zastosowań oraz dysze innych producentów.

Wynurzalny tłok umożliwiający precyzyjne nawadnianie
Pozwala na regulację ustawień podczas nawadniania.

Nowy mechanizm samoczyszczący
Pozwala zachować właściwą czystość tłoka zraszacza.

Wbudowany system regulacji ciśnienia wody
Efektywna praca dysz zależy od ciśnienia.

Wytrzymała sprężyna
Gwarantuje właściwą pracę.

Opcjonalnie fabrycznie montowany zawór zwrotny
Umożliwia pracę w zróżnicowanym terenie.

Modele

- **PRS30-04 - 10 cm wynurzalny**
- PRS30-04-CV - 10 cm wynurzalny

Wymiary

- Całkowita wysokość:
- **PRS30-04 - 15,5 cm**
- PRS30-04-CV - 15,5 cm
- Podłączenie: 1/2"F
- Zewnętrzna średnica obudowy: 5,7cm

Funkcje

- Zastosowanie: obszary i dzelnice mieszkaniowe/przemysłowe
- Zaślepka identyfikacyjna w kolorze brązowym ułatwia identyfikację
- Uszczelka samooczyszczająca w jednym odlewie z jednym materiałem odpornym na promieniowanie UV
- Zaślepka korpusu zapewnia szczelność pod wysokim ciśnieniem
- Zawór zwrotny jednokierunkowy
- Wytrzymała sprężyna powrotna
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego
- Zgodna ze wszystkimi dyszami Hunter z gwintami wewnętrznymi
- Okres gwarancji: 2 lata

Parametry robocze
Ciśnienie: 1,0 - 7,0 bar, 100 - 700kPa