Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:28

Link do produktu: https://test.stone-art.pl/zraszacz-rainbird-5004-pc-ss-sam-p-586.html



ZRASZACZ RAINBIRD 5004 PC SS SAM

Cena	**97,03 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**30200216**
Kod EAN	**5900394006174**

Opis produktu

ZRASZACZ RAINBIRD 5004 PC SS SAM

- zraszacz sektorowy
- podłączenie: ¾" F
- średnica zewnętrzna: 4,1 cm
- wysokość obudowy: 18,5 cm
- wysokość wynurzenia: 10 cm
- regulacja sektora zraszania w zakresie 40 - 360 stopni (przy kącie pełnym, praca „tam i z powrotem”)
- możliwość redukcji zasięgu o max. 25%
- wyłącznik wypływu wody
- głowica ze stali nierdzewnej
- wbudowany zawór stopowy SAM (powstrzymuje wypływ wody przy różnicy poziomów terenu do 2,1 m)
- w zestawie 8 wymiennych dysz standardowych o kąciestrumienia 25 stopnioraz 4 dysze o kącie strumienia 10 stopni
- opcjonalnie 3 zestawy dysz z dopasowaną dawką opadową (MPR-25,MPR-30, MPR-35), z których każdy zawiera 4 dysze: Q (90 stopni), T (120 stopni), H (180 stopni), F (360 stopni)
- możliwość łączenia dysz MPR z dyszami rotacyjnych R-VAN i RN na jednej sekcji
- dysze wykonane w technologii Rain Curtain zwiększającej równomierność nawadniania
- ciśnienie robocze: od 1,7 do 4,5 atm.
- przepływ: od 0,17 do 2,19 m^3/h
- promień: od 7,6 do 15,2 m

Zraszacze wynurzalne rotacyjne to kompletne urządzenia, składające się z obudowy z mechanizmem wewnętrznym i częścią wynurzalną oraz zestawu dysz. W czasie pracy część wynurzalna obraca się zraszając obszar o kształcie wycinka koła (model sektorowy) lub pełnego koła (model pełnoobrotowy). Każdy zraszacz posiada wewnętrzny filtr siatkowy zapobiegający zapychaniu mechanizmu i dyszy przez zanieczyszczenia mogące znajdować się w wodzie.

Seria 5000 - zraszacze sektorowe i pełnoobrotowe z gwintem ¾” o zasięgu maksymalnym 15,2 m

Dysze do zraszaczy serii 5000 są wykonane w technologii Rain Curtain™, co sprawia, że emitowany strumień wody składa się z kropli o większych wymiarach, przez co jest mniej podatny na działanie wiatru oraz parowanie. Ponadto, cechuje się wysoką równomiernością rozkładu opadu oraz dokładniejszym nawadnianiem obszaru zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie zraszacza.

Oprócz dysz standardowych, które są dostarczane w komplecie ze zraszaczem, do zraszaczy serii 5000 można dokupić dysze serii MPR. Są to dysze z dopasowaną dawką opadową (Matched Precipitation Rate), emitujące wodę proporcjonalnie do sektora zraszania (im większy kąt sektora zraszania, tym odpowiednio większy przepływ wody przy zachowaniu tego samego zasięgu działania). Dysze te można łączyć na jednej sekcji z dyszami rotacyjnymi serii R-VAN i RN, co pozwala na uzyskanie zakresu zasięgów od 4,0 do 10,7 m.